



SEGA DIAMANTATA EDS125

Le seghe diamantate maneggevoli

UTILIZZO:

- Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. pietra naturale, gres
- Taglio di piastrelle e piastre
- Fresatura di giunti
- Tagli curvi (con appositi dischi diamantati)
- Piastrellisti e pavimentisti

CARATTERISTICHE:

- Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio (variazione continua fino a 36 mm) senza bisogno di attrezzi
- Pronta all'uso - si può tagliare direttamente sull'area di lavoro
- Piastra guidata da rulli - guida scorrevole, protegge la superficie
- Approvvigionamento idrico integrato con regolatore di flusso - facile regolazione del volume di acqua e lavorazione senza polvere con il taglio a umido
- Diametro uscita 35 mm - collegamento diretto di aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS
- Binari di guida - accessorio opzionale per tagli precisi



SPECIFICHE TECNICHE	EDS 125
Alimentazione in ingresso	1250 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità a vuoto	12000 giri/min
Diametro massimo del disco	125 mm
Profondità massima di taglio	36 mm
Attacco del mandrino	Ø 22,2 mm
Peso	2,9 kg
Num. d'ordine	0660V000
Fornito	in una valigia con disco diamantato Ø 125 mm e utensili per l'assemblaggio

SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA POLVERE



La polvere minerale può causare il cancro!



GRG di Grigolon I. & C. S.n.c.
Via Danimarca, 8 - 35127 PADOVA
Tel. 049-640785 - Fax 049-8792921
info@grgnoleggi.it - www.grgnoleggi.it